

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации углового диван-кровати «Марсель».

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией!

1. Для вскрытия упаковки не используйте острые предметы во избежание повреждения изделия.
2. Если мебель доставлена при температуре ниже 0°C то, перед снятием упаковки необходимо выдержать её в помещении до выравнивания температуры.
3. Сборку изделия необходимо производить согласно инструкции по сборке, как минимум вдвоём на чистой ровной поверхности.
4. Передвигать изделие необходимо, как минимум вдвоем, приподнимая его над полом. При перемещении изделия нужно избегать сильного натяжения сшитых деталей, которое может стать причиной повреждений.
5. Нормальными условиями эксплуатации мебели являются: температура +10...+28°C, относительная влажность воздуха в помещении 50..70%.
6. Не допускается прямой контакт с водой изделия, особенно его обивки.
7. Резкие колебания влажности и температуры, прямой солнечный свет, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают коробление и деформацию деревянных элементов конструкции, старение материала обивки и наполнителей.
8. При использовании изделия недопустимо:
 - ставить на поверхность изделия горячие предметы и предметы, имеющие острые углы или опоры;
 - сидеть на спинке или подлокотнике изделия;
 - вставать ногами на изделие, прыгать на нем, так как это может привести к повреждению изделия.
9. Периодически проверяйте подтяжку винтовых и болтовых соединений конструкции изделия, при необходимости подтягивайте их.
10. Подушки сидений и спинок необходимо периодически взбивать (встряхивать) для восстановления формы.
11. Не доводите ткань до состояния сильного загрязнения. Для чистки приглашайте специализированные организации (химчистки).
12. Дефектами мебели не являются:
 - складки на обивочном материале, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после лёгкого разглаживания рукой;
 - растяжения обивочного материала на поверхности изделия, возникающие вследствие его эксплуатации;
 - незначительное отличие от образца, представленного покупателю при заключении договора, цветового тона или сочетания тонов обивочного материала.
13. Гарантийное обслуживание не распространяется на случаи:
 - истечения гарантийного срока;
 - превышения допустимых нагрузок на части изделия;
 - наличия на изделии механических повреждений;
 - несоблюдения правил эксплуатации;
 - нанесения ущерба изделию в результате попадания внутрь или на него различных предметов, жидкостей, насекомых, животных и т.д.;
 - нанесения ущерба изделию вследствие действия непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.д.);
 - внесения изменения в конструкцию или ремонта изделия, произведенных самостоятельно либо посторонними лицами или организациями, неуполномоченными на это производителем (продавцом).

“МАРСЕЛЬ”

инструкции по сборке и эксплуатации.



Инструкция по сборке.

Комплектация:

1.



- колесная опора (2 шт)

2.



- ролик (2шт)

3.



- ключ Г-образный (1шт)

4.



- болт (6шт)

5.



- шайба (6шт)

6.



- гайка (2шт)

7.



- шуруп (8шт)

8.



- винт (4шт)



рис 11.

13. Установить заднюю спинку, совмещая пазы соединительных элементов по схеме (рис.11).



14. Угловой диван-кровать “Марсель” может быть собран как в “левом” так и в “правом” исполнении.
В инструкции показана сборка в “левом” исполнении.
Сборка в “правом” исполнении производится зеркально.



рис.9.

11. Закрепить ролики (2шт) в задней части сидения с помощью шурупов (по 2шт) по схеме (рис.9).



рис.10.

12. Установить сидение на основную часть по схеме (рис. 10).

1. Сборку производить не менее чем вдвоем, в непосредственной близости от места эксплуатации на чистой ровной поверхности!

2. Перед началом сборки аккуратно, стараясь не повредить изделия, снять упаковку, защитные уголки и полосы из картона со всех частей!



рис.1

3. Установить оттоманку на боковую поверхность, и положить сверху подлокотник. Расстегнуть застежки-молния с двух сторон (рис.1).



рис.2



рис.3



рис.4

5. С противоположной стороны от установленного подлокотника закрепить дополнительную панель (рис.4) с помощью двух болтов и двух шайб, вкрутив их в соответствующие отверстия в панели (рис.3).

6. Установить оттоманку на пол на опоры.



рис.5

9. Закрепить подлокотник с противоположной стороны от оттоманки с помощью двух болтов и двух шайб. Для этого совместить отверстия в основной части и в подлокотнике по схеме (рис.7).



рис 7.

7. Придвинуть к оттоманке основную часть, вставив выступающие части болтов в оттоманке в соответствующие отверстия в основной части (рис.5).



рис 6.

8. Закрепить основную часть и оттоманку с помощью двух гаек и Г-образного ключа по схеме (рис.6).



рис 8.

10. Закрепить колесные опоры (2шт) в передней части сидения с помощью винтов (по 2шт) в отмеченные отверстия по схеме (рис.8).